

# STROJ ZA RAZMINIRANJE RM-KA-02

## Tehnički opis



RM-KA-02 je daljinski upravljan stroj za razminiranje, namjenjen za mehaničko čišćenje minama onečišćenih područja uklanjanjem svih tipova raslinja (nisko, srednje i visoko), prerađom II-V kategorije tla (otkidanjem, kopanjem i mljevenjem) i uništavanjem svih vrsta protupješačkih i protutenkovskih mina (aktiviranjem, otkidanjem i mljevenjem).

### Proizvođač

**ĐD SPECIJALNA VOZILA**  
Dr. Mile Budaka 1  
35000 SLAVONSKI BROD  
HRVATSKA

### Vozilo

- namjena ..... srednji stroj za razminiranje
- nadgrađe ..... samonoseće
- zaštita ..... oklopna zaštita svih vitalnih dijelova
- duljina, ukupna ..... 5.415 mm
- duljina, bez alata ..... 3.980 mm
- širina, ukupna ..... 2.500 mm
- širina, nadgrađe ..... 2.000 mm
- visina, ukupna ..... 1.900 mm
- međuosni razmak ..... 2.705 mm
- razmak osi gusjenica ..... 1.385 mm
- specifični tlak na površinu ..... 0,58 kg/cm<sup>2</sup>
- masa, ukupna ..... do 14 t

### Radne karakteristike

- brzina kretanja ..... do 5 km/h
- radna brzina ..... 0,3 do 1,2 km/h
- max. uspon ..... 35°
- max. bočni uspon ..... 25°
- okretanje ..... u mjestu

### Karakteristike čišćenja

- brzina obrade tla ..... 500 do 2.000 m<sup>2</sup>/h
- dubina obrade tla ..... više od 250 mm
- tip mina ..... sve vrste protupješačkih i protutenkovskih mina

### Radni alat

- vrsta ..... rotaciona mlatilica
- širina ..... 2.000 mm
- promjer ..... 900 mm
- broj lanaca s udaračima ..... 36 komada
- dužina lanaca ..... 350 - 450 mm
- raspored lanaca ..... u tri zavojnice
- prekrivanje udarača ..... 7 mm
- tip udarača ..... "gljiva" mase 0,9 - 1,2 kg
- brzina okretanja ..... do 600 o/min (kontinuirano)
- smjer okretanja ..... oba
- pogon ..... 2 hidromotora, preko reduktora i lanca

### Motor

- tip ..... Cummins 6CTA8.3-C
- snaga ..... 194 kW (264 KS) pri 2.200 o/min
- vrsta goriva ..... diesel, D-2
- potrošnja goriva ..... 35 do 40 l/h
- hlađenje ..... vodeno, s pojačanim hlađenjem
- pročišćavanje zraka ..... dvodjelni visokoučinkoviti pročistač za teške uvjete rada
- spremnik goriva ..... 360 l

### Pogon

- tip ..... gusjenični, s hidrauličkim zatezačem
- pogon ..... hidrostatski, s dvobrzinskim motorima
- širina gusjenica ..... 400 mm

### Hidraulički uređaj

- tip ..... zatvoreni
- proizvođač ..... REXROTH
- upravljanje ..... uređaj za daljinsko upravljanje
- funkcije ..... pogon vozila, pogon radnog alata, podizanje radnog uređaja
- volumen spremnika ulja ..... 220 l
- maksimalni radni tlak ..... 250 bar
- hlađenje ..... visokoučinkoviti uljni hladnjak za teške uvjete rada

### Upravljanje

- tip ..... daljinsko radio-upravljanje
- upravljačka jedinica ..... prenosiva
- funkcije ..... vožnja, upravljanje radnim alatom, upravljanje radom motora
- domet ..... do 800 m

### Zaštita

- pasivna ..... čelični lim 20 mm, na vitalnim dijelovima  
pancirni lim 10 mm
- aktivna ..... automatski protupožarni uređaj

### Oprema

- pumpa za pretakanje goriva
- radno svjetlo

### Dopunska oprema

- GPS
- video-nadzor
- vitlo za samoizvlačenje
- freza
- prateće vozilo

