

Vagon Habbins-s-z



Teretni vagon Habbins-s-z s najvišim kapacitetom utovara 62,5 t projektiran je s podom za optimalni utovar paleta. Može se utovariti 63 EUR palete (800x1200 mm) ili 42 industrijske palete (1000x1200 mm).

Vagon je idealan i za prijevoz papira, celuloze, bijele tehnike, auto dijelova itd.

Tehnički podaci

Širina kolosijeka:	1435 mm
Broj osovina:	4
Duljina preko odbojnika:	23264 mm
Promjer kruga kotrljanja:	920 mm
Ukupna visina vagona:	4270 mm
Maksimalna širina vagona:	3038 mm
Duljina prostora za teret:	22000 mm
Širina prostora za teret:	2840 mm
Visina prostora za teret:	2800 mm
Volumen prostora za teret:	161,4 m ³
Površina prostora za teret:	62,5 m ²
Otvor za utovar:	10808 x 2800 mm
Visina poda od GRT:	1202 mm
Vlastita masa vagona:	27,5 t
Nosivost:	62,5 t
Radijus krivine:	60 m
Max. brzina:	120 km/h
Broj paleta:	
EUR-palete (800x1200)	63
IP-palete (1000x1200)	42

Vlačni uređaj

Vlačni uređaj je čelnog tipa prema UIC 520 i 521 sa elastomerskom oprugom TS 2 tip RG15, kukom od 1000 kN i kvačilom 850 kN.

Odbojni uređaj

Vagon je opremljen sa četiri odbojnika klase A (30 KJ) prema UIC 526 i 527-1 sa elastomerskom oprugom.

Kočna oprema

Vagon je opremljen pritvrdnom i zračnom kočnicom. Zračna kočnica tipa MH-GP-A-2x16" je automatska za SS promet i usklađena s UIC 540 - 545.

Bojanje i natpisi

Vagon je obojan (RAL 8012) i označen prema propisima UIC, RIV i zahtjevima HŽ-a.