

Vagon Uacns-z



Četveroosovinska vagon cisterna Uacns-z namijenjena je za prijevoz rasutih materijala, materijala u prahu i sitnozrnatih materijala kao što su cement, vapno, kameno brašno, kaolin i drugih materijala granulacije do 3 mm.

Utovar vagona se obavlja slobodnim padom kroz otvore koji se nalaze na gornjem dijelu cisterne, a istovar pomoću zraka pod pritiskom kroz četiri otvora na donjem dijelu i s obje strane vagona. Vagon je građen za gabarit prema UIC 505-1 i u svemu zadovoljava propise HŽ, UIC i RIV.

Tehnički podaci

| | |
|---|-------------------|
| Širina kolosijeka: | 1435 mm |
| Broj osovina: | 4 |
| Promjer kruga kotrljanja: | 920 mm |
| Duljina preko odbojnika: | 17140 mm |
| Duljina donjeg postolja: | 15900 mm |
| Razmak centralnih svornjaka: | 12100 mm |
| Maksimalna visina od GRT: | 4310 mm |
| Promjer cisterne: | 3000 mm |
| Duljina cisterne: | 12960 mm |
| Volumen cisterne: | 80 m ³ |
| Vlastita masa vagona: | 26 t |
| Nosivost: | 64 t |
| Maksimalno osovinsko opterećenje: | 22,5 t |
| Najveća brzina: | 120 km/h |
| Radius krivine: | 60 m |
| Tip okretnog postolja: | Y 25 Lsd1 |

Vučni uređaj

Vučni uređaj je čelnog tipa prema UIC 520 i UIC 521, sa elastomerskom oprugom tipa RG 15 (TS-2), vlačnom kukom tipa B prekidne sile 1000 kN i kvačilom prekidne sile 850 kN.

Odbojni uređaj

Odbojni uređaj sastoji se od 4 odbojnika klase A (30 kJ) s pravokutnim sudarnim pločama prema UIC 526 i 527-1 i sa elastomerskom oprugom.

Kočna oprema

Vagon je snabdjeven ručnom i zračnom kočnicom koja odgovara UIC 540 - 545. Zračna kočnica GP-2x12" je automatska. Kočnica sadrži i mjenjački uređaj "putnički - teretni" te mehanički prebacivač "prazno-tovareno".

Kočno polužje je opremljeno sa dva automatska regulatora RSP-2A-H1-450. Na oba čela vagona postavljena je po jedna čelna slavina glavnog zračnog voda. Ugrađena su dva kočna cilindra 12" a glavni zračni vod je promjera 5/4".

Ručna kočnica je s vretenom i stožastim zupčanicima koja djeluje preko kočnog polužja na okretna postolja, a rukovanje je sa platforme.

Platforme, stepenice, rukohvati i držači signala

Na jednom kraju vagona nalazi se platforma s ogradom. Stepenice i rukohvati ugrađeni su prema UIC 535-1 i UIC 535-2. Nosači bočnih i čelnih signala odgovaraju propisima UIC 532. Na vagonu su ugrađene 2 kuke za vuču prema UIC 536. Na bočnim stranicama vagona postavljen je po jedan okvir za listice.

Bojanje i natpisi

Vagon je obojan (RAL 8012) i označen prema propisima UIC, RIV i zahtjevima HŽ-a. Spremnik je obojen kameno bijelom bojom na bazi epoksidnih smola (RAL 7030).